

Cisco Systems
Cisco IP Phone 7911G - VoIP-telefoon - SCCP



The Cisco IP Phone 7911G fills the communication needs of cubicle, retail, classroom, or manufacturing workers or anyone who conducts low to moderate telephone traffic. Four dynamic soft keys guide users through core business features and functions, while a pixel-based display combines intuitive features, calling information, and eXtensible Markup Language (XML) services into a rich user experience. The Cisco IP Phone 7911G offers numerous important security features plus the choice of IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), Cisco inline power, or local power through an optional power adaptor.

Productbeschrijving	Cisco IP Phone 7911G - VoIP-telefoon
Producttype	VoIP-telefoon
Belangrijkste functies	Gentegreerde Ethernet-schakelaar, ondersteuning voor stroom over ethernet (PoE-power over ethernet)
VoIP-protocollen	SCCP
Spraakcodecs	G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
Weergave	LCD-display - monochroom
Aantal netwerkpoorten	2 x Ethernet 10/100Base-TX
Compatibele software	Cisco CallManager

Extended Specs ▼

Algemeen

Producttype	VoIP-telefoon
Materiaal behuizing	ABS-plastic

Telefoonfuncties

Kiezerstype	Toetsenbord
Bellokatie	Basis
Wachtstand	Ja
Mogelijkheid voor wachtend gesprek	Ja
Functieknoppen	Knop houden
Volumeregeling	Ja
Beltonen	24
Indicators	Indicator voor wachtende spraakberichten

IP-telefonie

Belangrijkste functies	Gentegreerde Ethernet-schakelaar, ondersteuning voor stroom over ethernet (PoE-power over ethernet)
VoIP-protocollen	SCCP
Spraakcodecs	G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
Quality of Service	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-adrestoewijzing	DHCP
Beveiliging	128-bits AES
Aantal netwerkpoorten	2 x Ethernet 10/100Base-TX
Compatibele software	Cisco CallManager
Spraakfuncties	Voice activity detection (VAD)

Weergave

Type	LCD-display - monochroom
Lokatie weergeven	Basis
Displayresolutie	192 x 64 pixels

Diversen

Compatibel met gehoorapparaten	Ja
Conformiteitsnormen	CE, VCCI Class B ITE, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, CSA 22.2 No. 60950, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, FCC Part 68

Afmetingen & gewicht (basis)

Breedte	17.6 cm
Diepte	15.2 cm
Hoogte	20.3 cm
Gewicht	0.9 kg

UPS & voedingsapparaten

CP-PWR-INJ=	Cisco Unified IP Phone Power Injector - Stroomtoevoer (extern) - 15.5 Watt
-------------	--

Toepassingen

SW-CCM-UL-7911=	Cisco CallManager - Licentie - 1 IP-telefoon
-----------------	--

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products