

Cisco Systems
Cisco IP Phone 7941G - VoIP-telefoon - SCCP



The Cisco IP Phone 7941G is a full-featured enhanced business IP phone that addresses the communication needs of the transaction worker. It provides two programmable backlit line/feature buttons and four interactive soft keys that guide a user through call features and functions, and audio controls for high-quality duplex speakerphone, handset, and headset. A built-in headset port and an integrated Ethernet switch are standard with the Cisco IP Phone 7941G. The phone also features a best-of-class large, higher-resolution grayscale pixel-based LCD. The display provides features such as date and time, calling party name, calling party number, and digits dialed. The graphic capability of the display allows for the inclusion of higher value, more visibly rich Extensible Markup Language (XML) applications and double-byte languages.

Productbeschrijving	Cisco IP Phone 7941G - VoIP-telefoon
Producttype	VoIP-telefoon
Belangrijkste functies	Gentegreerde Ethernet-schakelaar, ondersteuning voor stroom over ethernet (PoE-power over ethernet)
VoIP-protocollen	SCCP
Spraakcodecs	G.729a, G.711u
Luidsprekertelefoon	Ja (digitale duplex)
Weergave	LCD-display - monochroom
Aantal netwerkpoorten	2 x Ethernet 10/100Base-TX
Compatibele software	Cisco CallManager

Extended Specs

Algemeen

Producttype	VoIP-telefoon
Materiaal behuizing	ABS-plastic

Telefoonfuncties

Kiezertype	Toetsenbord
Bellocatie	Basis
Geschikt voor telefonisch vergaderen	Ja
Luidsprekertelefoon	Ja (digitale duplex)
Menubediening	Ja
Functieknoppen	Knop luidspreker telefoon, knop hoofdtelefoon, knop voor geen geluid
Volumeregeling	Ja
Belbesturing	Ja
Beltonen	24
Firmware die kan worden opgewaardeerd	Ingebouwd

IP-telefonie

Belangrijkste functies	Gentegreerde Ethernet-schakelaar, ondersteuning voor stroom over ethernet (PoE-power over ethernet)
VoIP-protocollen	SCCP
Spraakcodecs	G.729a, G.711u
Quality of Service	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-adrestoewijzing	DHCP
Netwerkprotocollen	TFTP

Aantal netwerkpoorten	2 x Ethernet 10/100Base-TX
Compatibele software	Cisco CallManager
Spraakfuncties	Voice activity detection (VAD)

Weergave

Type	LCD-display - monochroom
Lokatie weergeven	Basis
Displayresolutie	320 x 222 pixels

Diversen

Verbindingen	Hoofdtelefoonaansluiting
--------------	--------------------------

Afmetingen & gewicht (basis)

Breedte	27 cm
Diepte	15.2 cm
Hoogte	20.3 cm
Gewicht	1.6 kg

UPS & voedingsapparaten

CP-PWR-INJ=	Cisco Unified IP Phone Power Injector - Stroomtoevoer (extern) - 15.5 Watt
-------------	--

Toepassingen

SW-CCM-UL-7941=	Cisco CallManager - Licentie - 1 IP-telefoon
-----------------	--

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products